ASC 300 P
VIBRATING DRYER
ASCIUGATRICE VIBRANTE

DRYER FOR SURFACE FINISHING: HEAVY MACHINING

Vibrating drying machines used for the drying of metal items.

ASCIUGATRICE PER VIBROFINITURA: LAVORAZIONI PESANTI

Macchina asciugatrice vibrante per l'asciugatura di articoli metallici.

CHARACTERISTICS

- Metal tank
- Ascending-type canal: particularly efficient discharge ability
- Integrated metal or PVC separation grid for pieces discharge
- Manual grid for pieces discharge/recirculation
- High-thickness anti-abrasive and oil-proof polyurethane coating
- Moto-vibrator equipped with adjustable eccentric weights specifically designed for **heavy machining**
- Control panel provided with:
  - Manual/automatic-cycle selector
  - Timer for retarded start-of-cycle programming
  - Timer for work-cycle duration
  - Timer for resistances cooling
  - Resistances on/off switch for manual cycle
  - Emergency button
  - General switch

Optional

Automatic grid for pieces discharge/recirculation

Aspiration soundproofing lid or cover

CARATTERISTICHE

- Vasca in metallo
- Canale di tipo ascendente: capacità di scarico particolarmente efficiente
- Griglia di separazione in metallo o PVC integrata per scarico pezzi
- Griglia di scarico/ricircolo pezzi ad azionamento manuale
- Rivestimento in poliuretano antiabrasivo e antiolio ad alto spessore
- Motovibrante dotato di masse eccentriche regolabili appositamente studiato per **lavorazioni pesanti**
- Pannello di controllo dotato di:
  - Selettore ciclo manuale/automatico
  - Timer programmazione avvio ciclo ritardato
  - Timer per durata ciclo di scarico
  - Timer di raffreddamento resistenze
  - Selettore accensione/spegnimento resistenze per ciclo manuale
  - Pulsante emergenza
  - Interruttore generale

Optional

Griglia di scarico/ricircolo pezzi ad azionamento pneumatico

Coperchio o telo insonorizzante predisposto per aspirazione

THECNICAL DATA
DATI TECNICI

660 mm / 26"
Charge opening height
Altezza bocca di carico

380 mm / 14,9"
Canal width
Larghezza canale

750 mm / 29,5"
Discharge opening height
Altezza bocca di scarico

4500 kg / 9921 lbs
Centrifugal force
Forza centrifuga

MOTOR'S POWER POTENZA MOTORE	**2570 W**
HEATING ELEMENTS POTENZA RESISITENZE	**5000 W**
VOLTAGE TENSIONE	**400 V** THREE-PHASE | TRIFASE on request | su richiesta **230 V** three-phase | trifase
FREQUENCY FREQUENZA	**50 / 60 Hz**
DIMENSIONS DIMENSIONI	**1700 x 1700 x 960 h mm / 66,9 x 66,9 x 37,8 h"**
WEIGHT PESO	**375 kg / 829,7 lbs**

Via Palmiro Togliatti, 38
20030 Senago (MI) – Italy
P.IVA / VAT IT08517910157
+39 02 990 90 1
nicem@nicem.it
www.nicem.it
YouTube Nicem Spa
@nicemspa
nicem.spa