

TILTING TUMBLER

Machine equipped with centrifugal system for surface treatments of metal and plastic items.

BURATTI BASCULANTI

Macchina dotata di sistema centrifugo per trattamenti superficiali di particolari metallici e plastici.



CHARACTERISTICS

- Metal bell with anti-abrasive and oil-proof polyurethane coating
- Motorized overturning system
- Lid
- Gear motor
- Inverter for rotational-speed variation
- Control panel equipped with:
 - Start-of-cycle button
 - Timer for work-cycle programming
 - Potentiometer for speed adjustment
 - Digital tachometer
 - Electro-valve for water entry
 - Emergency button
 - General switch
- Quick and easy to use

CARATTERISTICHE

- Campana in metallo rivestita internamente di poliuretano antiabrasivo e antiolio
- Sistema di ribaltamento motorizzato
- Coperchio
- Motoriduttore
- Inverter per variazione velocità di rotazione
- Pannello di controllo dotato di:
 - Pulsante di avvio ciclo
 - Timer per programmazione ciclo di lavoro
 - Potenzimetro per regolazione velocità
 - Contagiri digitale
 - Elettrovalvola di ingresso acqua
 - Pulsante di emergenza
 - Interruttore generale
- Rapidità e semplicità di utilizzo

THECNICAL DATA DATI TECNICI



330 l

Tank capacity
Capacità vasca

POWER POTENZA	1119 W
VOLTAGE TENSIONE	400 V THREE-PHASE TRIFASE on request su richiesta 230 V three-phase trifase
FREQUENCY FREQUENZA	50 / 60 Hz
DIMENSIONS DIMENSIONI	1650 x 1120 x 1580 h mm / 65 x 44,1 x 62,2"
WEIGHT PESO	500 kg / 1102 lbs