

CONVEYOT-BELT MAGNETIC EXTRACTOR

Machine for the extraction of small and medium-size magnetizable metal pieces from vibrators at the end of the vibrofinishing process.

ESTRATTORE MAGNETICO A TAPPETO

Macchina per l'estrazione di particolati metallici magnetizzabili di piccole e medie dimensioni dai vibratori alla fine del processo di vibrofinitura.



CHARACTERISTICS

- Extraction magnetic roll
- Pieces-holding magnetic plate
- Conveyance magnetic roll
- Conveyance magnetic plate
- Conveyor belt: fishbone (for small-size pieces) or tiled (for large-size pieces)
- Actuator for rising and descending of belt
- Gear motor for the activation of the conveyor belt
- Guide fixed castle
- Height-regulation mobile columns
- Conveyor-belt-towing roll
- Easy and quick to use
- Moving wheels

CARATTERISTICHE

- Rullo magnetico di estrazione
- Piastra magnetica di tenuta pezzi
- Rullo magnetico di convogliamento pezzi
- Piastra magnetica di convogliamento pezzi
- Nastro trasportatore a lisca di pesce (per pezzi di piccole dimensioni) o a tassello (per pezzi di grandi dimensioni)
- Attuatore per la salita e la discesa del nastro
- Motoriduttore per l'azionamento del nastro trasportatore
- Castello fisso di guida
- Colonne mobili di regolazione dell'altezza
- Rullo di traino del nastro trasportatore
- Rapidità e semplicità di utilizzo
- Ruote per spostamento

THECNICAL DATA DATI TECNICI



200 mm / 7,9"
Belt length
Lunghezza nastro



9,5 m/min
Belt speed
Velocità nastro

POWER POTENZA	370 W
VOLTAGE TENSIONE	400 V THREE-PHASE TRIFASE on request su richiesta 230 V three-phase trifase
FREQUENCY FREQUENZA	50 / 60 Hz