

ASP 2 MATIC

TALC ASPIRATOR
ASPIRATORE TALCO

Machine for the suction and automatic recovery of talc. It allows the operator to apply talc quickly on the silicone rubber moulds, to recover the excess through a filter and to keep the working area clean.

The ASP 2 MATIC is composed of a support surface with suction grill, a hood, a centrifugal aspirator, a cartridge filter, a valve, an air accumulator and a drawer for talc recovery.

Macchina per l'aspirazione e il recupero automatico del talco. Permette all'operatore di applicare il talco velocemente sugli stampi in gomma siliconica, di recuperare l'eccesso tramite un filtro e di mantenere pulito l'ambiente di lavoro.

L'ASP 2 MATIC è composto da un piano di appoggio con griglia di aspirazione, una cappa, un aspiratore centrifugo, un filtro a cartuccia, una valvola, un accumulatore di aria e un cassetto per il recupero del talco.



CHARACTERISTICS

1. Filter unit for dust separation
2. Centrifugal suction fan
3. Automatic filter cleaning
4. Upper air conveying hood
5. Practical talc recovery drawer

CARATTERISTICHE

1. Unità filtrante per separazione polveri
2. Ventilatore centrifugo di aspirazione
3. Pulizia filtro automatica
4. Cappa superiore di convogliamento aria
5. Pratico cassetto di recupero del talco

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

Flow rate	Portata ventilatore	1500 m ³ /h
Accumulator capacity	Capacità accumulatore	10 dm ³
Power	Potenza	560 W
Voltage	Tensione	230 V single-phase monofase
Frequency	Frequenza	50/60 Hz
Dimensions	Dimensioni	720 x 900 x 1294 mm 28.3 x 35.4 x 50.9"
Weight	Peso	150 kg 331 lbs
Noise output	Rumorosità	<80 dB