

F 50 PILOT

ELECTRIC FURNACE
FORNO ELETTRICO

Furnace for melting low-melting metal alloys (zinc, tin, bismuth, eutectic alloys and lead).

Forno per la fusione di leghe metalliche bassofondenti (zinco, stagno, bismuto, leghe eutettiche e piombo).



CHARACTERISTICS

1. Internal lining in refractory material
2. Insulated structure and lid
3. Cast iron crucible
4. Digital thermoregulator with microprocessor
5. Digital ignition programming timer
6. Power button
7. Main switch

CARATTERISTICHE

1. Rivestimento interno in materiale refrattario
2. Struttura e coperchio coibentati
3. Crogiolo in ghisa
4. Termoregolatore digitale con microprocessore
5. Timer digitale programmazione accensione
6. Pulsante accensione
7. Interruttore generale

TECHNICAL DATA

DATI TECNICI

Crucible capacity	Capacità crogiolo	7 dm ³ = 50 kg Zn
Maximum temperature	Temperatura massima	500°C 932°F
Power	Potenza	3500 W
Voltage	Tensione	230 V single-phase monofase
Frequency	Frequenza	50 / 60 Hz
Dimensions	Dimensioni	560 x 670 x 950 mm 22 x 23.4 x 37.4"
Weight	Peso	130 kg 287 lbs
Noise output	Rumorosità	<70 dB