

VIB 15 SM

CIRCULAR VIBRATOR WITH MANUAL DISCHARGE
VIBRATORE CIRCOLARE A SCARICO MANUALE

Manual discharge circular vibrator for deburring, smoothing and polishing treatments of metal and plastic parts. Equipped with a tank entirely covered in high-resistance, anti-abrasive and anti-oil polyurethane.

For finishing the surfaces of particularly delicate metal and plastic items and for all small-sized pieces.

The SM series circular vibrators are versatile manual discharge machines, adaptable to any type of processing and guarantee a high level of finishing.

Vibratore circolare a scarico manuale per trattamenti di sbavatura, levigatura e lucidatura di particolari metallici e plastici. Dotato di vasca interamente rivestita in poliuretano ad alta resistenza, antiabrasiva e antiolio.

Per la finitura delle superfici di oggetti metallici e plastici, di particolare delicatezza e per tutti i pezzi di piccole dimensioni.

I vibratori circolari della serie SM sono macchine a scarico manuale versatili, adattabili a qualsiasi tipo di lavorazione e garantiscono un elevato livello di finitura.



CHARACTERISTICS

1. Removable polyurethane tank, anti-abrasive and anti-oil
2. Vibrating motor with adjustable eccentric masses
3. Ball tap for water drainage

Optional:

Inverter for regulating revolutions per minute and work force

CARATTERISTICHE

1. Vasca estraibile in poliuretano, antiabrasiva e antiolio
2. Motovibrante con masse eccentriche regolabili
3. Rubinetto a sfera per lo scarico dell'acqua

Optional:

Inverter per la regolazione dei giri al minuto e della forza lavoro

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

Tank capacity	Capacità vasca	18 l
Canal depth	Profondità canale	130 mm 5.12"
Canal width	Larghezza canale	135 mm 5.31"
Centrifugal force	Forza centrifuga	170 kg 375 lbs
Power	Potenza	150 W
Voltage	Tensione	400 V Three-phase Trifase (on request su richiesta 230 V three-phase trifase)
Frequency	Frequenza	50/60 Hz
Dimensions	Dimensioni	415 x 565 x 650 mm 16.3 x 22.2 x 25.6"
Weight	Peso	50 kg 110 lbs