

VIB 30 SM

CIRCULAR VIBRATOR WITH MANUAL DISCHARGE
VIBRATORE CIRCOLARE A SCARICO MANUALE

Manual discharge circular vibrator for deburring, smoothing and polishing treatments of metal and plastic parts. Equipped with a tank entirely covered in high-resistance, anti-abrasive and anti-oil polyurethane.

For finishing the surfaces of particularly delicate metal and plastic items and for all small-sized pieces.

The SM series circular vibrators are versatile manual discharge machines, adaptable to any type of processing and guarantee a high level of finishing.

Vibratore circolare a scarico manuale per trattamenti di sbavatura, levigatura e lucidatura di particolari metallici e plastici. Dotato di vasca interamente rivestita in poliuretano ad alta resistenza, antiabrasiva e antiolio.

Per la finitura delle superfici di oggetti metallici e plastici, di particolare delicatezza e per tutti i pezzi di piccole dimensioni.

I vibratori circolari della serie SM sono macchine a scarico manuale versatili, adattabili a qualsiasi tipo di lavorazione e garantiscono un elevato livello di finitura.



CHARACTERISTICS

1. Polyurethane-coated tank, anti-abrasive and anti-oil
2. Lower discharge outlet for rapid emptying with integrated polyurethane cap
3. Vibrating motor with adjustable eccentric masses
4. Collector with capillary holes for washing and rinsing products
5. Ball valve for water drainage

Optional:

- Inverter for regulating revolutions per minute and work force
- Soundproof cover or sheet

CARATTERISTICHE

1. Vasca rivestita in poliuretano, antiabrasiva e antiolio
2. Bocca inferiore di scarico per lo svuotamento rapido con tappo in poliuretano integrato
3. Motovibrante con masse eccentriche regolabili
4. Collettore con fori capillari per il lavaggio e il risciacquo dei prodotti
5. Rubinetto a sfera per lo scarico dell'acqua

Optional:

- Inverter per la regolazione dei giri al minuto e della forza lavoro
- Coperchio o telo insonorizzante

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

Tank capacity	Capacità vasca	45 l
Canal depth	Profondità canale	230 mm 9.1"
Canal width	Larghezza canale	170 mm 6.7"
Centrifugal force	Forza centrifuga	336 kg 740.8 lbs
Power	Potenza	310 W
Voltage	Tensione	400 V Three-phase Trifase (on request su richiesta 230 V three-phase trifase)
Frequency	Frequenza	50/60 Hz
Dimensions	Dimensioni	710 x 710 x 780 mm 27.95 x 27.95 x 30.71"
Weight	Peso	100 kg 220.5 lbs