

VIB 450 SM

CIRCULAR VIBRATOR WITH MANUAL DISCHARGE
VIBRATORE CIRCOLARE A SCARICO MANUALE

Manual discharge circular vibrator for deburring, smoothing and polishing treatments of metal and plastic parts. Equipped with a tank entirely covered in high-resistance, anti-abrasive and anti-oil polyurethane.

The SM series circular vibrators are versatile manual discharge machines, adaptable to any type of processing and guarantee a high level of finishing.



Vibratore circolare a scarico manuale per trattamenti di sbavatura, levigatura e lucidatura di particolari metallici e plastici. Dotato di vasca interamente rivestita in poliuretano ad alta resistenza, antiabrasiva e antiolio.

I vibratori circolari della serie SM sono macchine a scarico manuale versatili, adattabili a qualsiasi tipo di lavorazione e garantiscono un elevato livello di finitura.

CHARACTERISTICS

1. Polyurethane-coated tank, anti-abrasive and anti-oil
2. Lower discharge outlet for emptying with integrated polyurethane cap
3. Vibrating motor with adjustable eccentric masses
4. Control panel equipped with programming timer for cycle start, programming timer for cycle end, button for starting unloading of the pieces, button for reversing the direction, emergency button and main switch
5. Collector with capillary holes for washing and rinsing the products
6. Ball valve for water drainage

Optional:

- Inverter for regulating the revolutions per minute and the work force
- Soundproof cover or sheet

CARATTERISTICHE

1. Vasca rivestita in poliuretano, antiabrasiva e antiolio
2. Bocca inferiore di scarico per lo svuotamento con tappo in poliuretano integrato
3. Motovibrante con masse eccentriche regolabili
4. Pannello di controllo dotato di timer di programmazione per avvio ciclo, timer di programmazione per fine ciclo, pulsante di avvio scarico dei pezzi, pulsante per l'inversione di marcia, pulsante d'emergenza e interruttore generale
5. Collettore con fori capillari per il lavaggio e il risciacquo dei prodotti
6. Rubinetto a sfera per lo scarico dell'acqua

Optional:

- Inverter per la regolazione dei giri al minuto e della forza lavoro
- Coperchio o telo insonorizzante

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

Tank capacity	Capacità vasca	450 l
Canal depth	Profondità canale	445 mm 17.5"
Canal width	Larghezza canale	400 mm 15.7"
Centrifugal force	Forza centrifuga	4500 kg 9920.8 lbs
Power	Potenza	4000 W
Voltage	Tensione	400 V Three-phase Trifase (on request su richiesta 230 V three-phase trifase)
Frequency	Frequenza	50/60 Hz
Dimensions	Dimensioni	1380 x 1380 x 1060 mm 54.3 x 54.3 x 41.7"
Weight	Peso	700 kg 1543.2 lbs