

VIB VRT 220570

RECTANGULAR VIBRATOR WITH MANUAL DISCHARGE
VIBRATORE RETTANGOLARE CON SCARICO MANUALE

The VRT series vibrators are vibrating machines with a rectangular tank covered in high-resistance, anti-abrasive and anti-oil polyurethane.

They are used for deburring, smoothing and polishing treatments of small/medium sized metal and plastic parts.

Furthermore, they can be equipped with inverters and soundproofing systems.



I vibratori della serie VRT sono macchine vibranti con vasca rettangolare rivestita in poliuretano ad alta resistenza, antiabrasiva e antioolio. Sono impiegati per trattamenti di sbavatura, levigatura e lucidatura di particolari metallici e plastici di piccola/media dimensione.

Inoltre, possono essere equipaggiati con inverter e sistemi insonorizzanti.

CHARACTERISTICS

- Metal tank coated in anti-abrasive and anti-oil polyurethane
- Motor vibrating equipped with adjustable eccentric masses
- Control panel equipped with: work cycle programming timer, hour meter, emergency button and main switch
- Collector with capillary holes for washing and rinsing the finished product
- Ball valve for water drainage

Optional:

- Inverter for regulating the revolutions per minute and the work force
- Soundproof cover or sheet

CARATTERISTICHE

- Vasca in metallo rivestita in poliuretano antiabrasivo e antioolio
- Motovibrante dotato di masse eccentriche regolabili
- Pannello di controllo dotato di: timer programmazione ciclo di lavoro, contatore, pulsante emergenza e interruttore generale
- Collettore con fori capillari per il lavaggio e il risciacquo del prodotto finito
- Rubinetto a sfera per scarico acqua

Optional:

- Inverter per la regolazione dei giri al minuto e della forza lavoro
- Coperchio o telo insonorizzante

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

Tank capacity	Capacità vasca	33 l
Canal depth	Lunghezza vasca	570 mm 22.44"
Canal width	Larghezza vasca	220 mm 8.66"
Channel depth	Profondità vasca	300 mm 11.81"
Centrifugal force	Forza centrifuga	1802 kg 3972.73 lbs
Revolutions per minute	Giri al minuto	3000 RPM
Power	Potenza	2000 W
Voltage	Tensione	400 V Three-phase Trifase (on request su richiesta 230 V three-phase trifase)
Frequency	Frequenza	50/60 Hz
Dimensions	Dimensioni	755 x 400 x 835 mm 29.72 x 15.75 x 32.87"
Weight	Peso	115 kg 253.53 lbs