

VIB VRT 3501000

RECTANGULAR VIBRATOR WITH MANUAL DISCHARGE
VIBRATORE RETTANGOLARE CON SCARICO MANUALE

The VRT series vibrators are vibrating machines with a rectangular tank covered in high-resistance, anti-abrasive and anti-oil polyurethane. They are used for deburring, smoothing and polishing treatments of medium/large sized metal and plastic parts.

Furthermore, they can be equipped with inverters and soundproofing systems.



I vibratori della serie VRT sono macchine vibranti con vasca rettangolare rivestita in poliuretano ad alta resistenza, antiabrasiva e antiolio. Sono impiegati per trattamenti di sbavatura, levigatura e lucidatura di particolari metallici e plastici di media/grande dimensione. Inoltre, possono essere equipaggiati con inverter e sistemi insonorizzanti.

CHARACTERISTICS

- Metal tank coated in anti-abrasive and anti-oil polyurethane
- Motor vibrating equipped with adjustable eccentric masses
- Control panel equipped with: work cycle programming timer, hour meter, emergency button and main switch
- Collector with capillary holes for washing and rinsing the finished product
- Ball valve for water drainage

Optional:

- Inverter for regulating the revolutions per minute and the work force
- Soundproof cover or sheet

CARATTERISTICHE

- Vasca in metallo rivestita in poliuretano antiabrasivo e antiolio
- Motovibrante dotato di masse eccentriche regolabili
- Pannello di controllo dotato di: timer programmazione ciclo di lavoro, contatore, pulsante emergenza e interruttore generale
- Collettore con fori capillari per il lavaggio e il risciacquo del prodotto finito
- Rubinetto a sfera per scarico acqua

Optional:

- Inverter per la regolazione dei giri al minuto e della forza lavoro
- Coperchio o telo insonorizzante

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

Tank capacity	Capacità vasca	120 l
Canal depth	Lunghezza vasca	1000 mm 39.37"
Canal width	Larghezza vasca	350 mm 13.78"
Channel depth	Profondità vasca	420 mm 16.54"
Revolutions per minute	Giri al minuto	5000 RPM
Power	Potenza	5000 W
Voltage	Tensione	400 V Three-phase Trifase (on request su richiesta 230 V three-phase trifase)
Frequency	Frequenza	50/60 Hz
Dimensions	Dimensioni	1170 x 550 x 1000 mm 46.06 x 21.65 x 39.37"
Weight	Peso	420 kg 925.94 lbs