

Soluzioni innovative per asciugatura e lucidatura

Asciuga e lucida bicchieri - Asciuga e lucida posate - Macchine disincrostanti

Innovative solutions for drying and polishing

Glass dryers and polishers - Cutlery dryers and polishers - Decarbonizing machines

THE POWER OF
MADE IN ITALY

SINCE 1970

Nicem 
SINCE 1970

I dati riportati in questa pubblicazione sono indicativi. Il costruttore si riserva la facoltà di modificarli, in qualsiasi momento, senza preavviso.

The data provided in this publication are indicative. The manufacturer reserves the right to modify them at any time without notice.

Tel. +39 02 990 90 1 • www.nicem.it • nicem@nicem.it
Via Palmiro Togliatti, 38 - 20030 - SENAGO (MI) - ITALY

Asciuga e Lucida

MACCHINE PER L'ASCIUGATURA E LA LUCIDATURA DI BICCHIERI E SIMILI DOPO IL LAVAGGIO:
L'AZIONE ROTANTE DELLE SPAZZOLE GARANTISCE BICCHIERI UNIFORMEMENTE BRILLANTI E PRIVI DI
MACCHIE DI CALCARE. INOLTRE, IL FLUSSO D'ARIA CALDA, PROVENIENTE DAL CONVOGLIATORE
LATERALE, MANTIENE LE SPAZZOLE ASCIUTTE, ASSICURANDO UN UTILIZZO DELL'ASCIUGA BICCHIERI
SENZA INTERRUZIONI.

Dries and Polishes

MACHINES FOR THE DRYING AND POLISHING OF GLASSES AND SIMILAR ITEMS AFTER WASHING: THE ROTATING MOTION OF THE
BRUSHES ENSURES EVENLY SHINY GLASSES WITH NO LIMESTONE RESIDUE. MOREOVER, THE HOT AIR FLOW, COMING FROM THE
LATERAL CONVEYOR, KEEPS THE BRUSHES DRY, ENSURING A NON-STOP USE OF THE GLASS DRYER.

Set di 5 / 8 Spazzole rotanti di 3 diverse dimensioni PER L'ASCIUGATURA
PERFETTA DI OGNI TIPOLOGIA DI BICCHIERE. INOLTRE, LE SPAZZOLE SONO FACILMENTE ESTRAIBILI
E POSSONO ESSERE LAVATE IN LAVATRICE.



**Set of 5 / 8 rotating brushes of 3 different
dimensions** FOR THE PERFECT DRYING OF ANY TYPE OF GLASS.
MOREOVER, THE BRUSHES ARE EASILY EXTRACTABLE AND MACHINE
WASHABLE.

BICCHIERI GLASSES

2 MODELLI MODELS

Nicem
BEST QUALITY SINCE 1970

400 BICCHIERI/ORA • GLASSES/HOUR

COMODA, LEGGERA E FACILMENTE POSIZIONABILE SU TAVOLI DA LAVORO.
LAVORARE CON UN BICCHIERE ALLA VOLTA. PRIMA POSIZIONARE IL BICCHIERE SULLA
SPAZZOLA CENTRALE PER ASCIUGARNE L'INTERNO E L'ESTERNO CONTEMPORANEAMENTE.
SE NECESSARIO, SPOSTARLO SU UNA DELLE SPAZZOLE ESTERNE, ADATTE A BICCHIERI PIÙ
AMPI.

CONVENIENT, LIGHT AND EASY TO POSITION ON WORKING TABLES. WORK WITH ONE GLASS
AT THE TIME. FIRST PLACE THE GLASS ON THE CENTRAL BRUSH TO DRY ITS INSIDE AND OUTSIDE
SIMULTANEOUSLY. IF NECESSARY, MOVE ON ONE OF THE EXTERNAL BRUSHES, SUITABLE FOR
WIDER GLASSES.



800 BICCHIERI/ORA • GLASSES/HOUR

COMODA, LEGGERA E FACILMENTE POSIZIONABILE SU TAVOLI DA LAVORO.
AVENDO DUE POSTAZIONI CENTRALI, È POSSIBILE LAVORARE CON DUE BICCHIERI ALLA
VOLTA: DUE OPERATORI CON UN BICCHIERE A TESTA, OPPURE UN OPERATORE CON DUE
BICCHIERI. PRIMA POSIZIONARE I BICCHIERI SULLE SPAZZOLE CENTRALI PER ASCIUGARNE
L'INTERNO E L'ESTERNO CONTEMPORANEAMENTE. SE NECESSARIO, SPOSTARLI SULLE
SPAZZOLE ESTERNE, ADATTE A BICCHIERI PIÙ AMPI.

CONVENIENT, LIGHT AND EASY TO POSITION ON WORKING TABLES. SINCE IT HAS TWO CENTER
POSITIONINGS, IT IS POSSIBLE TO WORK WITH TWO GLASSES AT THE TIME: TWO OPERATORS
WITH ONE GLASS EACH, OR ONE OPERATOR WITH TWO GLASSES. FIRST PLACE THE GLASSES ON
THE CENTRAL BRUSHES TO DRY THEIR INSIDE AND OUTSIDE SIMULTANEOUSLY. IF NECESSARY,
MOVE ON THE EXTERNAL BRUSHES, SUITABLE FOR WIDER GLASSES.



NIENTE PIÙ CANOVACCI, RAPIDI E IMPECCABILI RISULTATI

NO MORE HAND DRYING, QUICK AND FLAWLESS RESULTS

DA 400 A
800 BICCHIERI / H

FROM 400 TO
800 GLASSES / H

	ASBC 5S	ASBC 8S
Produttività massima Maximum productivity	400 🍷 / h	800 🍷 / h
Tensione nominale Rated voltage	230 (1~) V	230 (1~) V
Frequenza nominale Rated frequency	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Corrente nominale Rated current	6.3 A	12 A
Potenza nominale Rated power	1 380 W	2690 W
Dimensioni macchina Machine dimensions	32.5 x 30 x 50 cm	56 x 30 x 50 cm
Peso netto Net weight	15.5 kg	23 kg

Asciuga, Lucida e Sanifica

MACCHINE PER VELOCIZZARE LE OPERAZIONI DI ASCIUGATURA E LUCIDATURA DELLE POSATE IN ACCIAIO INOX E ARGENTO. ELIMINANO LE MACCHIE DI CALCARE E CONFERISCONO UNA BRILLANTEZZA UNIFORME SU TUTTA LA SUPERFICIE DELLE POSATE. INOLTRE, I RAGGI UV CONSENTONO DI RIDURRE LA CARICA BATTERICA. L'ASCIUGA POSATE, VIBRANDO, FA MUOVERE LE POSATE SUL GRANULATO RISCALDATO. QUEST'ULTIMO ASSORBE L'ACQUA E CONTEMPORANEAMENTE, GRAZIE ALLA SUA LIEVE ABRASIVITÀ, LUCIDA LE POSATE IN SOLI 30 SECONDI, SENZA ROVINARNE LA SUPERFICIE.

Dries, Polishes and Sanitizes

MACHINES DESIGNED TO SPEED UP THE DRYING AND POLISHING OF STAINLESS STEEL AND SILVER CUTLERY. THEY REMOVE LIMESTONE STAINS AND LEND THE WHOLE CUTLERY SURFACE AN EVEN SHINE. MOREOVER, THE UV RAYS ALLOW TO REDUCE BACTERIA. BY VIBRATING, THE CUTLERY DRYER MAKES THE CUTLERY MOVE ON THE HEATED GRANULES. THIS MATERIAL ABSORBS THE WATER AND SIMULTANEOUSLY, THANKS TO ITS LIGHT ABRASIVENESS, POLISHES THE CUTLERY IN ONLY 30 SECONDS WITHOUT RUINING ITS SURFACE.



TUTOLO DI MAIS COMPLETAMENTE NATURALE

IL GRANULATO NICEM, RICAVATO DAL TUTOLO DI MAIS, È COMPLETAMENTE NATURALE E STERILIZZATO. PRODOTTO SMALTIBILE NEI RIFIUTI UMIDI.

COMPLETELY NATURAL CORN COB

THE NICEM GRANULES, EXTRACTED BY THE CORN COB, ARE COMPLETELY NATURAL AND STERILIZED. PRODUCT DISPOSABLE WITH ORGANIC WASTE.



POSATE CUTLERY

4 MODELLI MODELS

Nicem
BEST QUALITY SINCE 1970

2 DA BANCO • TABLE-TOP

GRAZIE ALLE DIMENSIONI COMPATTE, QUESTE MACCHINE SONO IDEALI PER AMBIENTI DI LAVORO RISTRETTI. INFATTI POSSONO ESSERE APPOGGiate SU TAVOLI E SCAFFALI OPPURE SULLO SPECIALE CARRELLO NICEM. PERFETTE PER RISTORANTI, BAR, PUB E GELATERIE.

THANKS TO THEIR COMPACT SIZE, THESE MACHINES ARE IDEAL FOR NARROW WORK ENVIRONMENTS. IN FACT, THEY CAN BE PLACED ON TOP OF TABLES AND SHELVES OR ON NICEM'S SPECIAL TROLLEY. THEY ARE PERFECT FOR RESTAURANTS, COFFEE SHOPS, PUBS AND ICE-CREAM PARLORS.



2 MONOBLOCCO • STAND ALONE

MACCHINE PERFORMANTI DOTATE DI RUOTE GIREVOLI E RIPIANO RIBALTABILE INCORPORATO, PER L'APPOGGIO DELLA CASSETTA DI RACCOLTA POSATE. IDEALI PER RISTORANTI, MENSE, CATERING E BANCHETTI.

HIGH-PERFORMANCE MACHINES EQUIPPED WITH SWIVEL WHEELS AND INCORPORATED FOLDING SHELF, FOR THE STAND OF THE CUTLERY COLLECTION BASKET. THEY ARE PERFECT FOR RESTAURANTS, CANTEENS, CATERING AND BANQUETS.



NIENTE PIÙ CANOVACCI, RISULTATI IMPECCABILI A BASSO CONSUMO

NO MORE HAND DRYING, FLAWLESS RESULTS AT LOW CONSUMPTION

DA 2 500 A
12 000 POSATE / H

FROM 2 500 TO
12 000 CUTLERY / H



	ASC 10 MINI	ASC 15 BABY	ASC 30 GIRL	ASC 50 BOY
Produttività massima Maximum productivity	2500  / h	4000  / h	8000  / h	12000  / h
Coperti Covers	80 - 120	150 - 300	400-700	800 - 1400
Dimensioni max posate Max. cutlery dimensions	25 cm	25 cm	30 cm	35 cm
Tensione nominale Rated voltage	230 V (1~)	230 V (1~)	230 V (1~)	230 V (1~)
Frequenza nominale Rated frequency	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Corrente nominale Rated current	2.3 A	2.6 A	4.8 A	5.2 A
Potenza nominale Rated power	435 W	525 W	1035 W	1125 W
Carica granulo Granules load	2 kg	3 kg	4 kg	5 kg
Dimensioni macchina Machine dimensions	50x42.5x34 cm	57x52x41 cm	65x60x79 cm	75x70x79 cm
Peso netto Net weight	27 kg	40 kg	90 kg	115 kg

Sgrassa e Scrosta

MACCHINE PER LA DISINCROSTAZIONE DELLE ATTREZZATURE DA CUCINA IN ACCIAIO E ALLUMINIO.

RIMUOVONO FACILMENTE LE INCROSTAZIONI, LO SPORCO OSTINATO E I RESIDUI DI GRASSO IN UN BAGNO

DISINCROSTANTE. L'AZIONE COMBINATA DEL DETERGENTE NICEM CON L'ACQUA A 80°C PERMETTE LA DISINCROSTAZIONE SENZA NESSUN INTERVENTO MECCANICO, QUINDI SENZA ROVINARE LA SUPERFICIE DELLE ATTREZZATURE.

Degreases and Descales

MACHINES FOR THE DESCALING OF STAINLESS STEEL AND ALUMINIUM KITCHEN EQUIPMENT. THEY EASILY REMOVE HEAVY CARBON RESIDUES, STUBBORN DIRT AND GREASE GRIME IN A DESCALING BATH. THE COMBINED ACTION OF THE NICEM DETERGENT WITH 80°C WATER ALLOWS THE DESCALING WITH NO MECHANICAL OPERATION, SO WITHOUT SCRATCHING OR RUINING THE EQUIPMENT SURFACE.



Detergente STUDIATO PER PULIRE E SGRASSARE LE ATTREZZATURE DA CUCINA IN UN BAGNO D'ACQUA A TEMPERATURA ELEVATA.
IDEALE SIA PER ACCIAIO, MA ANCHE PER ALLUMINIO, CHE NECESSITA DI UN TRATTAMENTO PIÙ DELICATO.

Detergent DESIGNED TO CLEAN AND DEGREASE KITCHEN EQUIPMENT IN COMBINATION WITH HIGH-TEMPERATURE WATER. IDEAL FOR STAINLESS STEEL, BUT ALSO FOR ALUMINIUM, SINCE IT NEEDS A MORE DELICATE TREATMENT.

STOP ALLO
SPORCO, INCROSTAZIONI
E RESIDUI CARBONIOSI

NO MORE
GRIME, GREASE AND
CARBON RESIDUES

PENTOLE E TEGLIE PANS AND TRAYS

5 MODELLI MODELS

Nicem
BEST QUALITY SINCE 1970

SEMPLICI DA UTILIZZARE • EASY TO USE

LE DECARBONIZER NICEM UTILIZZANO UN SISTEMA SEMPLICISSIMO: ACQUA A 80°C E DETERGENTE DI NOSTRA PRODUZIONE. LE ATTREZZATURE E GLI UTENSILI DOVRANNO SOLO ESSER RILAVATI PRIMA DELL'UTILIZZO.

THE NICEM DECARBONIZERS UTILIZE A VERY SIMPLE SYSTEM: 80°C WATER AND DETERGENT OF OUR OWN PRODUCTION. THE EQUIPMENT AND TOOLS MUST ONLY BE REWASHED BEFORE USE.

DURATA FINO A 30 GIORNI • DURATION UP TO 30 DAYS

LO STESSO BAGNO DISINCROSTANTE PUÒ ESSERE UTILIZZATO FINO A 30 GIORNI PRIMA DI DOVER CAMBIARE ACQUA E DETERGENTE. LA DURATA DEL TRATTAMENTO VARIERÀ A SECONDA DALLA QUANTITÀ E DAL TIPO DI SPORCO CHE PRESENTANO LE ATTREZZATURE.

THE SAME DECARBONIZING BATH CAN BE USED FOR UP TO 30 DAYS BEFORE HAVING TO REPLACE WATER AND DETERGENT. THE DURATION OF THE TREATMENT VARIES ACCORDING TO THE QUANTITY AND TYPE OF DIRT AND RESIDUES ON THE EQUIPMENT.



PRESERVANO LE SUPERFICI • SURFACES PRESERVATION

NON ESERCITANDO NESSUNA AZIONE MECCANICA SULLE SUPERFICI DA TRATTARE, LE ATTREZZATURE RIMARRANNO PERFETTAMENTE INTEGRE, SENZA ESSERE ROVINATE O GRAFFIATE.

SINCE NO MECHANICAL ACTION IS CARRIED OUT ON THE SURFACES TO BE TREATED, THE EQUIPMENT WILL REMAIN PERFECTLY INTACT, WITHOUT BEING RUINED OR SCRATCHED.

	DECA 180	DECA 260	DECA 340	DECA 440	DECA 560
Tensione nominale Rated Voltage	230 (1~) V	230 (1~) V	230 (1~) V	400 (3~)	400 (3~)
Frequenza nominale Rated frequency	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Corrente nominale Rated current	7.8 A	7.8 A	13 A	13 A	8.7 A
Potenza nominale Rated power	1 800 W	1 800 W	3 000 W	5 400 W	7 200 W
Dimensioni macchina Machine dimensions	60x70x94 cm	80x70x94 cm	100x70x94 cm	125x70x100 cm	155x70x100 cm
Dimensioni interne vasca Inner tank dimensions	45x57.5x68 cm	65x57.5x68 cm	85x57.5x68 cm	110x57.5x68 cm	140x57.5x68 cm
Capacità massima della vasca Maximum capacity of tank	180 dm ³	260 dm ³	340 dm ³	440 dm ³	560 dm ³
Quantità detergente Detergent quantity	4 kg	6 kg	8 kg	10 kg	14 kg
Peso netto Net weight	70 kg	85 kg	120 kg	170 kg	230 kg
Capacità carico teglie (G. GN2/1) Trays loading capacity (G. GN2/1)	7	11	15	20	25
Capacità carico teglie (60x40cm) Trays loading capacity (60x40cm)	20	28	38	50	60