

VIBRATOR FOR SURFACE FINISH

Circular-vibrating machines with manual discharge used for the deburring, grinding and polishing of metal and plastic items.

VIBRATORE PER FINITURA SUPERFICIALE

Macchine a vibrazione circolare a scarico manuale utilizzate per trattamenti di sbavatura, levigatura e lucidatura di particolari metallici e plastici.



CHARACTERISTICS

- Removable, anti-abrasive and oil-proof polyurethane tank
- Moto-vibrator equipped with adjustable eccentric weights
- Control panel provided with:
- Quick and easy to use
- Faucet for water discharge

Optional

Inverter for RPM / workforce regulation

CARATTERISTICHE

- Vasca estraibile in poliuretano antiabrasivo e antiolio
- Motovibrante dotato di masse eccentriche regolabili
- Rapidità e semplicità di utilizzo
- Rubinetto a sfera per scarico acqua

Optional

Inverter per regolazione rpm / forza lavoro

THECNICAL DATA DATI TECNICI



18 l
Tank capacity
Capacità vasca



135 mm / 5,3"
Canal width
Larghezza canale



130 mm / 5,1"
Canal depth
Profondità canale



170 kg / 375 lbs
Centrifugal force
Forza centrifuga

POWER POTENZA	150 W
VOLTAGE TENSIONE	400 V THREE-PHASE TRIFASE on request su richiesta 230 V three-phase trifase
FREQUENCY FREQUENZA	50 / 60 Hz
DIMENSIONS DIMENSIONI	415 x 565 x 650 h mm / 16,3 x 22,2 x 25,5 h"
WEIGHT PESO	50 kg / 110 lbs