Nicem
BEST QUALITY SINCE 1970

MATIC LINE

SEMI-AUTOMATIC LINE
LINEA SEMIAUTOMATICA

It is suitable for the production of small and medium-size items.
| MAX MOULD DIAMETER: 400 mm / 16 inches

È indicata per la produzione di articoli di piccole e medie dimensioni.
| DIAMETRO MASSIMO STAMPI: 400 mm / 16 inches

PLANT COMPOSED OF PRESS, CENTRIFUGE AND FURNACE
IMPIANTO COMPOSTO DA PRESSA, CENTRIFUGA E FORNO

P MATIC

Semi-automatic vulcanizing press

Press for the vulcanization of silicone rubber moulds with maximum diameter of 400 mm, automatic hydraulic pump and pressure stabilizer.
This machine is equipped with a timer for the programming of the vulcanizing cycle. Moreover, thanks to the digital thermoregulator, it is possible to accurately set and check the temperature.

| Maximum clamping force 25 T
| Pressure adjustment 0 - 250 bar
| Temperature adjustment 20°C - 200°C
| 400 V three-phase

Pressa vulcanizzatrice semiautomatica

Pressa per la vulcanizzazione di stampi in gomma siliconica con diametro massimo di 400 mm, pompa oleodinamica automatica e stabilizzatore di pressione.
Questa macchina è dotata di un timer per la programmazione del ciclo di vulcanizzazione. Inoltre, grazie al termoregolatore digitale, è possibile impostare e controllare accuratamente la temperatura.

| Forza di chiusura massima 25 T
| Regolazione pressione 0 - 250 bar
| Regolazione temperatura 20°C - 200°C
| 400 V trifase

C MATIC

Centrifuge

One-station automatic centrifuge for the production of medium-size items made of low-melting metal alloys, polyester, epoxy and polyurethane resins and waxes. It has a productivity up to 90 castings/h.
Nicem's centrifuges allow do cast the materials in the rotating mould with great ease and safety.

| Maximum mould height 120 mm
| Rotations/min adjustment 0-1500 rpm
| Pressure adjustment 1,5-6 bar
| 400 V three-phase

Centrifuga

Centrifuga automatica a una stazione per la produzione di pezzi di medie dimensioni in leghe metalliche bassofondenti, resine poliestere, epossidiche e poliuretaniche e cere con una produttività fino a 90 colate/h.
Le centrifughe Nicem permettono di colare i materiali nello stampo in rotazione con grande facilità e sicurezza.

| Altezza max stampo 120 mm
| Regolazione giri/min 0-1500 rpm
| Regolazione pressione 1,5-6 bar
| 400 V trifase

Nicem
BEST QUALITY SINCE 1970

MATIC LINE

SEMI-AUTOMATIC LINE
LINEA SEMIAUTOMATICA

F MATIC

Furnace

Furnace for the casting of low-melting metal alloys equipped with insulated lid for a higher energy efficiency. Moreover, it's provided with a dual digital thermoregulator, which allows to set and check the temperature, and a timer to program the machine's starting.
It is also possible to easily remove the crucible without disassembling the resistances.
It is available in both the electrical and gas (methane or LPG) version.

Crucible capacity 120/220/350 kg Zn - Sn
Maximum temperature 500°C
400 V three-phase

Forno

Forni per la fusione di leghe metalliche dotati di coperchio coibentato per un maggior risparmio energetico. Inoltre, sono provvisti di un doppio termoregolatore digitale, che permette di impostare e controllare la temperatura del metallo, e di un timer di programmazione accensione macchina.
È anche possibile rimuovere il crogiolo con facilità quando necessario, senza rimuovere le resistenze.
Disponibili nella versione elettrica o a gas (metano o GPL)

Capacità crogiolo 120/220/350 kg Zn - Sn
Temperatura massima 500°C
400 V trifase

"It is better to create than to learn! Creating is the essence of life."
"È meglio creare che imparare. Creare è l'essenza della vita."
Gaius Iulius Caesar

WWW.NICEM.IT

Via Palmiro Togliatti, 38
20030 SENAGO (MI) – ITALY
+39 02 990 90 1 | nicem@nicem.it
VAT. NO. IT08517910157